

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-775-77-00  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-HR16/64-4K



### ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2017г.

## 1. Основные сведения об изделии

Гибридный видеорегистратор - RVi-HR16/64-4K (далее – видеорегистратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с аналоговых, CVI, AHD, CVBS и IP-камер видеонаблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива. Видеорегистратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а так же доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении.

## 2. Основные технические данные

Модель	RVi-HR16/64-4K
Декодирование	16×BNC + 64×IP (до 12 МП)
Аудио (двустронняя связь)	1 вход (BNC) / 1 выход (BNC)
Интерфейс подключения монитора	1×VGA, 2×HDMI, 1×TV (BNC)
Разрешение (отображение)	4К, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Разрешение (запись)	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Синхронное воспроизведение	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Тип записи	Постоянная, по событию, по расписанию, вручную
Параметры поиска по архиву	По событию, дате/времени (таблица записи, календарь)
Режимы работы	До 48 IP с разрешением 12 МП (с 16-ю подключенными аналоговыми видеовходами); 16×BNC + 48×IP (до 12 МП) До 64 IP с разрешением 12МП (при полном замещении аналоговых видеовходов). 64×IP (до 12 МП)
Входящий битрейт	256 Мбит/с
Формат сжатия видеопотока	H.264+ / H.264
Тревожный вход / выход	16 / 6
Аудио	16/1, 1/1 (двустронняя связь)
Формат сжатия аудио	G.711/PCM
RS485	PTZ управление
RS232	Сервисный порт
Тип HDD	SATA III до 6ТБ
Количество HDD	8×HDD + 4×HDD eSATA
USB-интерфейс	4 порта (2×USB 3.0, 2×USB 2.0)
Сетевой интерфейс	2 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Фильтр, P2P (Облачный сервис), Onvif
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.
Диапазон рабочих температур	-10~55 °C
Электропитание	100-240В AC
Потребляемая мощность	до 40 Вт (без учета HDD)
Габаритные размеры	2U, 486×455×91 мм
Вес	7500 г без HDD

## 3. Комплект поставки

Видеорегистратор	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
SATA кабель	8 шт.
Кабель питания HDD	1 шт.
Кабель сетевой UTP	1 шт.
HDMI кабель	1 шт.
USB мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
CD (включает паспорт изделия, сервисные программы)	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.
Комплект крепления в стойку 19”	1 шт.
Комплект колодок для подключения	1 шт.

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистраторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.